

PR 1000

## Porteiro residencial Intelbras

O porteiro residencial PR 1000 permite a comunicação entre ambiente interno e externo através de áudio, possibilitando o acionamento de uma fechadura 12 V ou contato seco. O PR 1000 é alimentado no módulo interno e permite instalar até 2 extensões de áudio. Caso o módulo externo seja violado, o módulo interno e externo emitirão aviso sonoro (tamper).



- Fonte no módulo interno full range 100 a 240 VAC automática
- Abertura de fechadura elétrica ou contato seco
- Sensor antivolação no módulo externo (tamper)
- Instalação a 4 fios
- Permite instalação de botoeira para abertura de fechadura

**intelbras**



#### Módulo externo

Tensão de operação	12 VDC (alimentado pelo módulo interno)
Fechadura	12 V
Temperatura ambiente	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa	10% a 90% sem condensação
Dimensões	88 x 129 x 51 mm
Peso	140 g

#### Módulo interno

Alimentação	AC 100 a 240 V 50/60 HZ automática
Volume de campainha	80 dB±2 @ 1m
Contato seco	Máximo 24 V/0,3 A
Temperatura ambiente	-10 °C a 60 °C
Umidade	10% a 90% sem condensação
Dimensão	188.6 x 82.5 x 56.6 mm
Consumo interno + externo (em uso)	5 W
Peso	260 g